HOT 暖先生电暖

HOTWK-22C-16A 插头式大功率温控器使用说明书

插头式温控器 · 大功率款(输出 3200W,10A/16A 可选)

版本 V2026.11

插头式温控器适用于电加热设备、碳晶板、发热电缆、电热膜、电暖器、电热画等的控制。本产品采用进口单片机控制技术,采集室内温度,控制加热体的输出,从而控制室温达到恒温的目的。

一、技术参数

控温范围	5℃ ~ 60℃
测温精度	±1℃
输出功率	3200W
工作环境	0~50℃
工作电压	AC220V ±10%
产品尺寸	120 × 62 × 42mm



HOTWK-22C-16A 插头式大功率温控器

二、产品特点

- 选用高档阻燃材料,外观精美光洁;
- 品牌继电器输出控制,性能稳定;
- 中英文显示,可选配华氏温度显示;
- 插座式连接,安装免接线,移动方便;
- 16A 插座和 10A 插座可选配。

三、基本操作

按**开关机**键开机,按**上下键**调节设定温度,按**菜单键**启用延时开关机功能。

- **延时关机:**开机状态下,按下菜单键进入延时关机界面,按上下键调节时间(范围 1-12 小时),按键无操作 5 秒后返回正常显示界面;
- **延时开机:**关机状态下,按下菜单键进入延时开机界面,按上下键调节时间(范围 1-12 小时),界面保持延时开机设置,直到达到设定时间开机。

高级设置

关机状态下,按住**上下键 3 秒**进入高级设置模式。屏幕左上角显示设置序号,屏幕中央显示选项值。按**菜单键**选择下一项,按**上下键**调节。

序号	功能	选项值	默认
0	温度补偿	-5 至 5	0
1	按键锁定	0 为不锁定,1 为锁定	0
2	温度回差	2 至 5 度	2
3	断电记忆	0 为来电关机;1 为来电开机;2 为断电记忆保持断电前开关状态	0
4	华氏摄氏选择	0 为摄氏温度,1 为华氏温度	0